




約21cm
(原寸大)

必ずご使用前によくお読みになり、内容をご理解の上、お使いください。
この説明書は手近なところに保管し、不明な点があれば、その都度読み直し、正しくお使いください。

1 壁用ブラケットの取り付け




本製品は必ず壁用ブラケットにセットしてご使用ください。壁用ブラケットは床から2m以上の壁面に取り付けてください。壁用ブラケットは付属のネジ及び石膏ボード用アンカー、または両面テープで取り付けてください。

壁用ブラケットを両面テープで壁に取り付ける場合

- ・取り付け壁面の油分、水分、ほこり、その他汚れを除去してから、両面テープの接着面を壁面に押し付けてください。
- ・室温が10℃以下の場合は接着しにくくなります。両面テープ及び壁面をドライヤーなどであたためてから接着してください。
- ・壁面素材の種類によっては、十分な接着力を発揮できない場合があります。接着力が不十分な場合は、付属のネジ及び石膏ボード用アンカーで取り付けてください。


4 カートリッジと本体のセット



電源がオフになっている（本体のスイッチが0になっている）ことを確認してからカートリッジを本体に取り付けます。LEDが一瞬点灯したら、カートリッジが正しく取り付けられたサインです。


重要: 開封したカートリッジおよびカートリッジが装着された本体は、必ず立てて置いてください。

5 壁用ブラケットへのセット




- ① 本体上部を壁用ブラケットに押し付けながら、下部をセットします。
- ② セットしたあと本体が壁用ブラケットのツメに確実にはまるよう、奥まで押し込んでください。

2 電池のセット



本製品は乾電池で動作します。電池は表示どおり⊕⊖を正しくセットしてください。電池が正しくセットされない、カートリッジが本体に取り付けられないことがあります。

6 運転モードの設定




スイッチを入れると、本製品が作動します。スイッチの設定で、噴霧時間を選びます。

適用範囲と交換時期の目安

運転モード*1	適用範囲	交換時期目安*2
運転モードⅠ	シングルルーム（～約20㎡）	約12週間
運転モードⅡ	ダブル/ツイン（～約40㎡）	約8週間
運転モードⅢ	EVホール/廊下（～約60㎡）	約4週間


*1 運転開始後、約2分間連続噴霧。その後約3分間一度、取次噴霧。噴霧時間/運転モードⅠ: 約10秒、Ⅱ: 約15秒、Ⅲ: 約25秒
*2 使用環境・使用方法などにより、電池が先になくなる場合、またはカートリッジの液が先になくなる場合があります。上記の交換時期を目安に、両方向同時に交換してください。（電池はカートリッジに付属しています。電池残量が少なくなると赤いランプが点灯します。）

3 カートリッジの開封



カートリッジを開封します。背面シール面の「開封」部を押しながら、奥までしっかりと押し込んでください。

7 カートリッジと電池の交換



カートリッジと電池を交換するには、付属の取り外し金具を本体下部と壁用ブラケットの間に差し込み、本体を手で引き出して外してください。①～③を繰り返してください。

ご使用上の注意

重要 開封したカートリッジやカートリッジを装着した本体は、必ず立てて置いてください。横に倒すと液がこぼれることがあります。絶対に分解をしたり、改造をしたりしないでください。

- 電池は表示どおり⊕⊖を正しい向きに入れてください。
- セットの電池は充電しないでください。充電式電池はご使用になれません。
- 電池を開けたり、火中に捨てたりしないでください。電池が爆発したり、漏れたり、その他の損害が生じることがあります。
- 必ずセットの単3形乾電池を使用してください。
- 用途以外の使い方をしないでください。
- カートリッジ正面の穴に、顔や火気を近づけないでください。また、指などを入れないでください。
- カートリッジ正面の穴の周囲が着色することがありますが、使用に差し支えありません。
- 本商品に水などをかけたり、ぬれた手で触ったりしないでください。また、ピンや針金などを本商品に差し込まないでください。（感電や故障の原因になります。）
- 子どもやペットが触れないところに設置してください。
- 万一落下した場合に、人や物に被害を及ぼす可能性がある所には設置しないでください。
- 火気の近くや直射日光、高温、高湿の場所での使用、保管をしないでください。
- 万一、液が服、壁、家具、電気製品などに付いた場合は、シミ、変色などの原因になる場合があるため、すぐに拭き取ってください。
- 使用中、気分が悪くなった時には直ちに使用を止め、すみやかに換気をしてください。
- 液が眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。（刺激性）
- 液が皮膚に付着しないように注意してください。液が皮膚に付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。（刺激性）
- 使用済みの本体、カートリッジ、電池などを破棄する場合は、地方自治体のルールに従い適切に処分してください。
- 本商品は医療器具ではありません。衛生安全管理上の事故について保証するものではありません。
- 未開封時のカートリッジの使用期限は、アルミ包装に印字されています。使用期限内にご使用ください。

仕様 (CA35 シリーズメインパック)

品番	CA35-MP
セット内容*1	本体、壁用ブラケット、取り外し金具、ネジ×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ
電源	DC3.0V（単3形乾電池2本）
適用空間（目安）	～152㎡ ～60㎡（天井高2.5mの場合）
運転モード	0: OFF I II III
外形寸法（mm）	本体+カートリッジ（使用時）幅約40×奥行約40×高さ約210 壁用ブラケットに入った状態幅約60×奥行約45×高さ約235
質量	本体+カートリッジ約210g 壁用ブラケットに入った状態約250g

*1 カートリッジ（乾電池含む）は含まれておりません。別売りのカートリッジをお買い求めください。

仕様 (CA35 シリーズ用カートリッジ6個/パック)

品番	CA35-C6BC（プライトシトラス） CA35-C6LG（ラベンダーガーデン） CA35-C6RF（リソソフフローラル） CA35-C6UG（アーバングリーン）
1個パックあたりのセット内容	カートリッジ(約25g)×1 単3形乾電池×2
成分	香料(第二石油類 火気厳禁)
外形寸法（mm）	幅約40×奥行約40×高さ約120 *3
質量	約70g *3

*3 使用前のカートリッジ1個

住友化学株式会社
生活環境事業部
〒104-8260
東京都中央区新川2-27-1
東京住友ツインビル

【お問い合わせ先】
エアノートリキッドイオンアトマイザー専用お客様ご相談窓口
TEL:03-5911-5322
受付時間：年末年始/ 祝日を除く月～金：9：30～17：30